

**242.1693**

**CLAVIJA EMPOTRABLE**  
**16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz**  
**70X87MM Bornes con tornillo**



EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)

Direct.Baja Tension 2014/35/EU

Serie comercial	Serie EUREKA
Descripción	CLAVIJA EMPOTRABLE
Tipo de instalación	MURAL/EMPOTRABLE

#### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	2P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal (range)	200-250V
Tensión nominal	200-250V
Frecuencia nominal	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes con tornillo

#### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación	MURAL/EMPOTRABLE
Color	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Splash proof
Grado de protección IP	IP44
Grado de protección IK	IK07
Tipos de salidas disponibles	EN ÁNGULO DE 90°
Material de los contactos	CuZn (latón)
Tratamiento superficial cont.	Con revestimiento de níquel
Salida del cable	PG16

#### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Brida de fijación	70X87MM
-------------------	---------

#### ■ DESCARGAR

Dibujo Técnico [PDF]  
 Dibujo Técnico [DWG]  
 Dibujo Técnico [STP]