


**248.1693**

**CLAVIJA EMPOTRABLE**  
 16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz  
 75X75MM Bornes con tornillo



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 Direct.Baja Tension 2014/35/EU

Serie comercial	Serie OPTIMA
Descripción	CLAVIJA EMPOTRABLE
Tipo de instalación	EMPOTRABLE

#### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	2P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal	200-250V
Frecuencia nominal	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes con tornillo

#### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación	EMPOTRABLE
Color	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Watertight
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69
Grado de protección IK	IK08
Tipos de salidas disponibles	RECTA
Material de los contactos	CuZn (latón)
Tratamiento superficial cont.	Con revestimiento de níquel

#### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Brida de fijación	75X75MM
-------------------	---------

#### ■ DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]  
 Dibujo Tecnico [DWG]  
 Dibujo Tecnico [STP]