

318.6347**PROLONGADOR**

63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
Bornes conexión brida tornillo



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)

Direct.Baja Tension 2014/35/EU

Serie comercial

Serie OPTIMA

Descripción

PROLONGADOR

Tipo de instalación

PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal

63A

Polos

3P+N+T

Posición de hora

6h

Tensión nominal (range)

250-400V

Tensión nominal

346-415V

Frecuencia nominal

60Hz

50Hz

Bornes

Bornes conexión brida tornillo

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación

PORTÁTIL

Color

ROJO

Material

TERMOPLÁSTICO

Grado de protección

Watertight

Grado de protección IP

IP66/IP67/IP69

Grado de protección IK

IK08

Tipos de salidas disponibles

RECTA

Material de los contactos

CuZn (latón)

Salida del cable

PRENSAESTOPA

■ DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]

Dibujo Tecnico [DWG]

Dibujo Tecnico [STP]

■ OPCIONES Y VARIAS NOTAS

Notas

EASY-PLUG