

**413.1663****BASE EMPOTRABLE**

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz  
70X87MM Bornes con tornillo



EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

Direct.Baja Tension 2014/35/EU

Serie comercial

Serie OPTIMA

Descripción

BASE EMPOTRABLE

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	2P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal	200-250V
Frecuencia nominal	50Hz
	60Hz
Bornes	Bornes con tornillo

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Splash proof
Grado de protección IP	IP44/IP54
Grado de protección IK	IK08
Tipos de salidas disponibles	INCLINADA
Material de los contactos	CuZn (latón)

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Brida de fijación	70X87MM
-------------------	---------

### ■ DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]  
Dibujo Tecnico [DWG]  
Dibujo Tecnico [STP]