201.CS2313-5

CORDON DE RECHARGE
T2 32A 1P - T1 32A 1P
3G6+1x0,5mm² 5m 7,4kW



* L'image du produit peut être indicative

EN IEC 62196-2 (2022)
EN IEC 62196-1 (2022)
EN 50620 (2017)
EN 50620/A1 (2019)

Directive BT 2014/35/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série LIBERA[CS]
Description	CORDON DE RECHARGE
EV standard	Type 1 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Tension nominale	230V
Fréquence d'utilisation	50/60Hz
Puissance max	7,4kW
Section du câble	3G6+1x0,5mm²
Tension nominale du câble	450V-750V

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP44
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Fil incandescent	850°C
Solution saline	Résistant
UV protection	UV resistant
Isolation des câbles	PUR
température maximale du câble	+90°C
Température de fonctionnement	-30°C/+40°C

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur câble	5m
Diamètre extérieur du câble	ø12,2÷13,6mm

INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

EV standard	Type 1 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV plug	Type 2 1P+N+E 32A 230V~
EV connector	Type 1 1P+N+E 32A 230V~

TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [STP]
Dessin Tecnique [DWG]

OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Note	T2 32A 1P - T1 32A 1P