# 201.CS2424-5

CORDON DE RECHARGE
T2 32A 3P - T2 32A 3P
5G6+1x0,5mm² 5m 22kW



* L'image du produit peut être indicative

EN IEC 62196-2 (2022)
EN IEC 62196-1 (2022)
EN 50620 (2017)
EN 50620/A1 (2019)

Directive BT 2014/35/EU

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série commerciale | Série LIBERA[CS] |
| Description | CORDON DE RECHARGE |
| EV standard | Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 32A |
| Tension nominale | 400V |
| Fréquence d'utilisation | 50/60Hz |
| Pôles | 3P+N+T |
| Puissance max | 22kW |
| Section du câble | 5G6+1x0,5mm² |
| Tension nominale du câble | 450V-750V |

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP44 |
| Matériau | THERMOPLASTIQUE |
| Fil incandescent | 850°C |
| Solution saline | Résistant |
| UV protection | UV resistant |
| Isolation des câbles | PUR |
| température maximale du câble | +90°C |
| Température de fonctionnement | -30°C/+40°C |

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| | |
|---|---|
| Longueur câble | 5m |
| Diamètre extérieur du câble | ø15,5÷16,5mm |

## INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| EV standard | Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW |
| EV plug | Type 2 3P+N+E 32A 400V~ |
| EV connector | Type 2 3P+N+E 32A 400V~ |

## TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [STP]
Dessin Tecnique [DWG]

## OPTIONS ET NOTES DIVERSES

| | |
|---|---|
| Note | T2 32A 3P - T2 32A 3P |
| Catalogue notes | Degré de protection IP du câble avec capuchons en caoutchouc: IP55<br>Degré de protection IP du manche en résine: IP67 |