205.W17-B0

WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
32A 230V 1P+N+T IP54 IK08 1x7,4kW (32A)



* L'image du produit peut être indicative

IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

Directive BT 2014/35/EU
Directive EMC 2014/30/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série BE-W
Description	WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Description	

Wall Box en technopolymère exempt d'halogène, pour montage mural, équipé de 1 prise de type 2 1P+N+T 16A 230Vac 7,4 kW et d'obturateur de sécurité conformément à la réglementation IEC/EN 62196-2 Adapté à la charge des véhicules électriques en «mode 3» conformément à la réglementation EN 61851-1. Version BASIC-LIBRE parfaite pour les recharges domestiques en toute sécurité Design recherché avec finition« dual Feel Sensitive », très résistant aux rayons UVA, degré élevé de protection contre la poussière et l'eau IP54 et personnalisation.

Version	SOLO
Type de installation	MONTAGE SAILLIE
EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Tension nominale	230V
Fréquence d'utilisation	50/60Hz
Pôles	1P+N+T
Output	1x7,4kW (32A)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Technopolymère
Indice de protection IP	IP54
Température de fonctionnement	-30°C/+50°C
Fil incandescent	650°C
Indice de protection IK	IK08
Couleur	ANTHRACITE
Solution saline	Résistant
UV protection	UV resistant
Type de installation	MONTAGE SAILLIE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions	235x370x115mm

INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

Version	SOLO
EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV functions	charge in mode 3 with pwm circuit pilot
	predisposition for serial communication
	protection against direct contact Safety Child Shutters
	identification of connected cord-set size
	charge managing in case of power outage
	managing of latching system
	current consuption metering
	working in mode stand-alone free
EV equipment	1 backup battery
	1 power supply 24Vdc 36W
	1 fuse holder 1P+N gG 4A
	1 DC Leakage detector

	1 RBG led stripes
	1 control card
	1 stop charge push-button (mode free)
	1 modular contactor 2P 40A 24Vdc
	1 terminal strip 3x10mm²
	1 current transformer
EV excluded	upstream protections (by the installer):
	1 circuit breaker 1P+N ≥ C32 / 30mA ist. A
Raccordement électrique	1 bornier 3x10mm²

TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [STP]
Dessin Tecnique [DWG]