

213.1633P**FICHE MOBILE****16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz****Raccordement à perf. d'isolant**

* L'image du produit peut être indicative



EN IEC 60309-1 (2022)

EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	FICHE MOBILE

Description

La fiche mobile de la Série OPTIMA est conçue pour des environnements professionnels nécessitant une connectivité fiable. Elle supporte une tension nominale de 200-250V et un courant nominal de 16A, avec une configuration de pôles 2P+T et une position d'heure à 6h. Adaptée pour une fréquence d'utilisation de 50Hz ou 60Hz, cette fiche offre une protection avec des indices IP44 et IP54. Les bornes à raccordement à perforation d'isolant assurent une connexion sécurisée. Disponible avec une sortie droite, elle est également proposée avec une poignée transparente ou en couleur noire, en ajoutant respectivement ".TR" ou ".K" aux références.

Type de installation	PORTABLE
----------------------	----------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	200-250V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Raccordement à perf. d'isolant

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	BLEU
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [STP]

Dessin Technique [DWG]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
	Version également disponible avec poignée transparente; ajouter ".TR" aux references.