

213.1636**FICHE MOBILE****16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz****Bornes à vis**

* L'image du produit peut être indicative



EN IEC 60309-1 (2022)

EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	FICHE MOBILE

Description

La fiche mobile de la Série OPTIMA est conçue pour des environnements industriels. Elle supporte une tension nominale de 380-415V et un courant nominal de 16A, avec une configuration de pôles 3P+T et une position d'heure à 6h. Adaptée pour une fréquence d'utilisation de 50Hz ou 60Hz, cette fiche offre une protection avec des indices IP44 et IP54. Les bornes à vis assurent une connexion fiable. Disponible avec une sortie droite, elle est également proposée en couleur noire en ajoutant ".K" aux références.

Type de installation	PORTABLE
----------------------	----------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	3P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	380-415V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
 Dessin Technique [STP]
 Dessin Technique [DWG]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux références.
-----------------	---