213.1637P

FICHE MOBILE
16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
Raccordement à perf. d'isolant

* L'image du produit peut être indicative

EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	FICHE MOBILE

Description

La fiche mobile de la Série OPTIMA est conçue pour des environnements industriels. Elle supporte une tension nominale de 346-415V et un courant nominal de 16A, avec une configuration de pôles 3P+N+T et une position d'heure à 6h. Adaptée pour une fréquence d'utilisation de 50Hz ou 60Hz, cette fiche offre une protection avec des indices IP44 et IP54. Les bornes à raccordement à perforation d'isolant assurent une connexion fiable. Disponible avec une sortie droite, elle est également proposée avec une poignée transparente ou en couleur noire, en ajoutant respectivement ".TR" ou ".K" aux références.

Type de installation	PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	3P+N+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	346-415V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Raccordement à perf. d'isolant

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [STP]
Dessin Tecnique [DWG]

OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
	Version également disponible avec poignée transparente; ajouter ".TR" aux references.