213.3233F

FICHE MOBILE
32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz
Raccordement à ressort

* L'image du produit peut être indicative

EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	FICHE MOBILE

Description

La fiche mobile de la Série OPTIMA est conçue pour des environnements industriels. Elle supporte une tension nominale de 200-250V et un courant nominal de 32A, avec une configuration de pôles 2P+T et une position d'heure à 6h. Adaptée pour une fréquence d'utilisation de 50Hz ou 60Hz, cette fiche offre une protection avec des indices IP44 et IP54. Les bornes à raccordement à ressort assurent une connexion fiable. Disponible avec une sortie droite, elle est également proposée en couleur noire, en ajoutant ".K" aux références.

Type de installation	PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	200-250V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Bornes	Raccordement à ressort

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	BLEU
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [STP]
Dessin Tecnique [DWG]

OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.