

213.3237F**FICHE MOBILE****32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz****Raccordement à ressort**

* L'image du produit peut être indicative



EN IEC 60309-1 (2022)

EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	FICHE MOBILE

Description

La fiche mobile de la Série OPTIMA est conçue pour des environnements industriels exigeants. Elle supporte une tension nominale de 346-415V et un courant nominal de 32A, avec une configuration de pôles 3P+N+T et une position d'heure à 6h. Adaptée pour une fréquence d'utilisation de 50Hz ou 60Hz, cette fiche offre une protection avec des indices IP44 et IP54. Les bornes à raccordement à ressort garantissent une connexion fiable. Disponible avec une sortie droite, elle assure une performance optimale. Une version en couleur noire est également disponible, en ajoutant ".K" aux références.

Type de installation	PORTABLE
----------------------	----------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Pôles	3P+N+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	346-415V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Bornes	Raccordement à ressort

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [STP]

Dessin Technique [DWG]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux références.
-----------------	---