

413.1667**PRISE A ENCASTRER**

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz
70X87MM Bornes à vis



* L'image du produit peut être indicative



EN IEC 60309-1 (2022)

EN IEC 60309-2 (2022)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	PRISE A ENCASTRER
Description	La prise à encastrer de la Série OPTIMA est conçue pour les environnements industriels exigeants. Elle supporte une tension nominale de 346-415V et un courant nominal de 16A en configuration 3P+N+T, avec la terre positionnée à 6h. Compatible avec des fréquences de 50Hz et 60Hz, elle offre une protection IP44/IP54 contre les projections d'eau et les corps solides. Les bornes à vis garantissent une connexion fiable et sécurisée. Disponible avec une sortie inclinée, cette prise est également proposée en version noire en option (ajouter ".K" au code article).
Type de installation	À ENCASTRER

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	3P+N+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	346-415V
Fréquence d'utilisation	50Hz 60Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	À ENCASTRER
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	INCLINEE
Matériel de contact	CuZn (laiton)

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Plastron	70X87MM
----------	---------

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [STP]
Dessin Technique [DWG]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
-----------------	---