# 403.AMR1687-M

TOMADA BLOQUEADA
16A 3P+N+T 6h 346-415V
130X260MM Terminais de parafuso
Con enclavamiento mecánico



* A imagem do produto pode ser indicativa

EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)
EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| Série comercial | Série ADVANCE-GRP[AMR] |
| Descrição sintéica | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem | EMBUTIR |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 16A |
| Polos | 3P+N+T |
| Posição horária | 6h |
| Tensão nominal | 346-415V |
| Conector borne | Terminais de parafuso |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Versão de montagem | EMBUTIR |
| Cor | VERMELHO |
| Material | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção | Watertight |
| Grau de proteção IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK | IK10 |
| Material de contacto | CuZn (latão) |
| Working temperature | -40°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Auto-extinguível UL94 | V0 |
| Cadeado | ø5mm |

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|---|---|
| Flange | 130X260MM |

## DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [STP]
Desenho Técnico [DWG]

## OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|---|---|
| Opções | Con enclavamiento mecánico |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável. |
| | MCB = Interruptor de circuito com relé termomagnético |