# 403.AMRK3286-F

TOMADA BLOQUEADA
32A 3P+T 6h 380-415V 130X260MM
Terminais de parafuso Con enclavamiento mecânico



* A imagem do produto pode ser indicativa

EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)
EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| Série comercial | Série ADVANCE-GRP[AMR] |
| Descrição sintéica | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem | EMBUTIR |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 32A |
| Polos | 3P+T |
| Posição horária | 6h |
| Tensão nominal | 380-415V |
| Conector borne | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível | gG 10,3x38mm |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Versão de montagem | EMBUTIR |
| Cor | VERMELHO |
| Material | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção | Watertight |
| Grau de proteção IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK | IK10 |
| Material de contacto | CuZn (latão) |
| Working temperature | -40°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Auto-extinguível UL94 | V0 |
| Cadeado | ø5mm |

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|---|---|
| Flange | 130X260MM |

## OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|---|---|
| Opções | Con enclavamiento mecánico |
| Notas | COM FUSÍVEL |
| Catalogue notes | Fusíveis não fornecidos |
| | Os produtos do Sistema AMR, da sigla AMR (Automated Meter Reading), apresentam tecnologia avançada. Graças ao sistema AMR, você pode adquirir dados de consumo de energia, medir correntes e potência, analisar parâmetros de grade e enviar / receber mensagens de alarme por mensagem de texto ou por e-mail. |
| | Kit para la conversión al Sistema AMR |