# 403.AMRK32864

TOMADA BLOQUEADA
32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
130X260MM Terminais de parafuso
Con enclavamiento mecánico



* A imagem do produto pode ser indicativa

EN IEC 60309-1 (2022)
EN IEC 60309-2 (2022)
EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| Série comercial | Série ADVANCE-GRP[AMR] |
| Descrição sintéica | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem | EMBUTIR |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 32A |
| Polos | 3P+T |
| Posição horária | 3h |
| Tensão nominal | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Conector borne | Terminais de parafuso |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Versão de montagem | EMBUTIR |
| Cor | VERMELHO |
| Material | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção | Watertight |
| Grau de proteção IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK | IK10 |
| Material de contacto | CuZn (latão) |
| Working temperature | -40°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Auto-extinguível UL94 | V0 |
| Cadeado | ø5mm |

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|---|---|
| Flange | 130X260MM |

## DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [STP]
Desenho Técnico [DWG]

## OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|---|---|
| Opções | Con enclavamiento mecánico |
| Notas | SEM FUSÍVEL |
| Catalogue notes | Kit para la conversión al Sistema AMR |



**SCAME PARRE S.p.A**
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000