

403.AMRK6386

TOMADA BLOQUEADA
63A 3P+T 6h 380-415V 170X380MM
 Terminais de parafuso Con
 enclavamiento mecánico



* A imagem do produto pode ser indicativa



EN IEC 60309-1 (2022)
 EN IEC 60309-2 (2022)
 EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-GRP[AMR]
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	EMBUTIR

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	63A
Polos	3P+T
Posição horária	6h
Tensão nominal	380-415V
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	VERMELHO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0
Cadeado	ø6,3mm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	170X380MM
--------	-----------

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento mecánico
Notas	SEM FUSÍVEL
Catalogue notes	Kit para la conversión al Sistema AMR